

BS DRAIN BANDS

BS cords have both cold tails at the same end; they are mainly used in condensate draining pipes, in negative cold rooms.

Available with 40W/m, they can be installed in every kind of condensate draining pipes.

Standard lengths : 0,5m - 1m - 1,5m - 2m - 3m - 4m - 5m - 6m

Resistive wire	Nickel – Chromium / Nickel - Copper
Insulation	Silicon rubber
Voltage	230V
Output	40 W/m
Tolerance	+ /- 10%
Cold tail	1m
Max. surface t°	180°C
Min. surface t°	- 60°C
Shape	Flat 5 x 7mm
End of cable	Waterproof silicon moulding

CORDONS D'ÉCOULEMENT DE CONDENSATS type BS

Les cordons chauffants BS ont une sortie froide à une seule extrémité ; ils sont destinés à être installés dans les conduits d'écoulement de condensats, dans les chambres froides négatives.

Disponibles en 40W/m, ils peuvent être utilisés dans tout type de conduits d'écoulement, y compris les conduits en matière plastique.

Longueurs standard : 0,5m - 1m - 1,5m - 2m - 3m - 4m - 5m - 6m

Fil résistant	Nickel Chrome – Nickel cuivre
Isolation	Silicone
Tension	230V
Puissance	40 W/m
Tolérance	+ / - 10%
Sortie froide	1m
t° de surface maximale	180°C
t° de surface minimale	- 60°C
Section	Méplat 5 x 7mm
Terminaison	Surmoulage silicone étanche

DOC0379B